

8	7	6	5	4	3	2	1
					Dados Técnicos / Technical data		
				CONECTOR AVIATION 4 P MACHO	Tensão de Operação Operating Voltage	12±1	Vcc Vdc
					Consumo de Corrente (operação) Current consumption	Normal: 62±10	mA
					Sensor	1/3"	
					Sistema de Cor Color encoding	NTSC	
					Pixels efetivos Effective pixels	1280(H) x 720(V) (720P AHD)	
					Iluminação Mínima Minimum illumination	0.1	lx
					Modo de Sincronização Sync mode	Sincronização Interna Internal Sync	
					Obturador eletrônico Electronic Shutter	Auto, NTSC 1/60~100,000Sec	
					SNR	≥ 46	dB
					Balanço de Branco White Balance	Auto	
					Compensação Backlight Backlight Compensation	Auto	
					AGC	Auto	
					Audio	Resposta de Frequência: 100Hz~8KHz; Sensibilidade: -46±3dB Frequency Response: 100Hz~8KHz; Sensibility: -46±3dB	
					Temperatura de operação Operation temperature range	-20 ~ 60 (Umidade relativa = Máxima 95%) -20 ~ 60 (Relative humidity = 95% maximum)	°C
					Temperatura de armazenamento Storage temperature range	-40 ~ 60 (Umidade relativa = Máxima 95%) -40 ~ 60 (Relative humidity = 95% maximum)	°C
					Tamanho da Lente Lens Size	3.6	mm
					Ângulo de visão Angle of View	Horizontal≈ 65±2; Vertical≈45±2; Diagonal≈82±2	°
					Grau de proteção IP IP code	IP64	
					Peso Weight	159	g
<img alt="Vista A (Front view) of the camera with dimensions:							